

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyzwalacz nadnapięciowy Acti9 iMSU-255

A9A26500

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product            | Acti9                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu | Wyzwalacz nadnapięciowy                                                               |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iMSU                                                                                  |
| Napięcie sterujące [Uc]     | 230 V AC 50/60 Hz                                                                     |
| Próg napięcia wyzwalającego | 255 V<br>275 V 3...15 s<br>300 V 1...5 s<br>350 V 0,25...0,75 s<br>400 V 0,07...0,2 s |
| Szerokość w modułach 9 mm   | 2                                                                                     |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                                           | Acti 9 (Acti 9 iC65)<br>Acti 9 (Acti 9 ARA)<br>Acti 9 (Acti 9 iDPN Vigi)<br>Acti 9 (Acti9 iLD)<br>Acti 9 (Acti 9 iSW-NA)<br>Acti 9 (Acti 9 RCA)<br>Acti 9 (Acti9 iDPN (China version))<br>Acti 9 (Acti9 iC60) wyłącznik miniaturowy z podwójnym zestawem styków<br>Acti 9 (Acti9 iC40) |
| Sygnalizacja lokalna                                    | Wskaźnik aktywności                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sposób montażu                                          | Zatrzaskowy                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Top and bottom: tak                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość                                                | 82,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość                                               | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Głębokość                                               | 68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Przyłącza - zaciski                                     | Zacisk kłamrowy - 1 kabel (kable) 0,5...4 mm² - elastyczny<br>Zacisk kłamrowy1...6 mm² - sztywny                                                                                                                                                                                       |
| Gługość odizolowanego odcinka                           | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moment dokręcania                                       | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kod zgodności                                           | IMSU                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Środowisko pracy

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Normy                                      | EN 50550                     |
| Znak jakości                               | CE                           |
| Tropikalizacja                             | 2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                  |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 2,9 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 8,2 cm   |
| Długość opakowania 1           | 9,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 80 g     |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8        |
| Wysokość opakowania 2          | 8,7 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 10 cm    |
| Długość opakowania 2           | 26,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 747 g    |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 72       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm    |
| Długość opakowania 3           | 40 cm    |
| Waga opakowania 3              | 6,694 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

Gwarancja18 miesięcy

Zalecane zamienniki