

XL³ 800

rozdzielnice z cokołem IP55, drzwi, przedziały kablowe i akcesoria



0204 54



0204 59



0204 74

Wymiary zewnętrzne **str. 453**

IP55 z drzwiami IK08

Obudowy metalowe.

Możliwość montowania aparatów o I_n do 630 A.

Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.

Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.

Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.

Kolor RAL 7035.

Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice z cokołem o wys. 100 mm				
		Dostarczane z cokołem o wys. 100 mm				
		Dostarczane bez płyt bocznych.				
		Szerokość 700 mm				
		Pojemność: 24 moduły w rzędzie.				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 53	1595	1400	700	600	225
1	0204 54	1995	1800	700	600	225
		Szerokość 950 mm				
		Możliwość tworzenia kanału kablowego				
		wewnętrznego.				
		Pojemność 36 lub 24 moduły w rzędzie (przy				
		zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego).				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 58	1595	1400	950	850	225
1	0204 59	1995	1800	950	850	225
		Płyty boczne				
		Zestaw 2 płyt.				
1	0204 68	Do rozdzielnic o wysokości: 1595 mm				
1	0204 69	Do rozdzielnic o wysokości: 1995 mm				

		Przedziały kablowe wewnętrzne				
		Zestawy do rozdzielnic o szerokości 950 mm				
		Zestaw zawiera przegrodę, profile i akcesoria				
		do montażu.				
		Umożliwia wykonanie przedziału kablowego				
		o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej				
		strony, wewnątrz rozdzielnic o szerokości 950 mm.				
1	0204 28	Do rozdzielnic o wysokości: 1550 mm, nr ref. 0204 08/58				
1	0204 29	Do rozdzielnic o wysokości: 1950 mm, nr ref. 0204 09/59				
		Zestawy montażowe				
1	0206 78	Dla DPX ³ 630, montaż w pionie				
1	0206 79	Dla DPX ³ 630 z blokiem różnicowoprądowym,				
		Oslony wyposażone w zawiasy i wkładki zamka				
		Z osłabieniami wykonanymi fabrycznie pod DPX ³ 630				
		z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd.				
1	Pełne					
1	0204 48	Wysokość: 1550 lub 1595 mm				
1	0204 49	Wysokość: 1950 lub 1995 mm				

Pak.	Nr ref.	Drzwi płaskie				
		Dostarczane z uchwytem do zamykania.				
		Wkładki zamka należy zamawiać oddzielnie (str. 448).				
		Dystans osłona/drzwi metalowe – 48 mm, drzwi				
		transparentne – 44 mm.				
		Szerokość 700 mm				
		Drzwi metalowe.				
1	0212 73	Do rozdzielnic o wys.: 1595 mm				
1	0212 74	Do rozdzielnic o wys.: 1995 mm				
		Drzwi transparentne.				
1	0212 83	Do rozdzielnic o wys.: 1595 mm				
1	0212 84	Do rozdzielnic o wys.: 1995 mm				
		Szerokość 950 mm				
		Drzwi metalowe.				
1	0212 78	Do rozdzielnic o wys.: 1595 mm				
1	0212 79	Do rozdzielnic o wys.: 1995 mm				
		Drzwi transparentne.				
1	0212 88	Do rozdzielnic o wys.: 1595 mm				
1	0212 89	Do rozdzielnic o wys.: 1995 mm				

		Przedziały kablowe zewnętrzne do szaf IP55				
		Przedziały kablowe boczne				
		Możliwość montażu z prawej lub z lewej strony				
		rozdzielnic.				
		Dostarczane bez płyt bocznych, z cokołem o wys.				
		100 mm.				
		Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 73	1595	1400	500	400	225
1	0204 74	1995	1800	500	400	225
		Zestawy montażowe				
1	0206 27	Do DPX-IS 630, montaż w pionie				
1	0206 28	Dla DPX ³ 630, montaż w pionie				
1	0206 29	Dla DPX ³ 630 z blokiem różnicowoprądowym, montaż				
		w pionie				
		Oslony wyposażone w zawiasy i wkładki zamka				
		Z osłabieniami wykonanymi fabrycznie pod DPX ³ 630				
		z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd.				
1	0204 43	Wysokość: 1550 lub 1595 mm				
1	0204 44	Wysokość: 1950 lub 1995 mm				
		Z osłabieniami pod DPX-IS 630				
1	0204 41	Wysokość: 1550 lub 1595 mm				
1	0204 42	Wysokość: 1950 lub 1995 mm				
		Drzwi				
1	0204 83	Wysokość: 1595 mm				
1	0204 84	Wysokość: 1995 mm				
		Akcesoria				
1	0205 85	Zestaw uszczelnień do stosowania w przypadku				
		łączenia rozdzielnic w zestawy				
1	0204 86	Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy				
8	0204 82	Uchwyt transportowy (zestaw 2 szt.)				