



# Zapłonniki Elektroniczne

## S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT

Seria najwyższej jakości elektronicznych zapłonników do zapłonu świetlówek pracujących z konwencjonalnymi elektromagnetycznymi statecznikami.

### Dane produktu

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Informacje ogólne</b>                     |            |
| Opis systemu                                 | pojedyncza |
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |            |
| Power (Rated) (Nom)                          | 18 75 W    |
| Napięcie impulsu (Min)                       | 900 V      |
| Napięcie bez ponownego załączenia (Min)      | 140 V      |
| Napięcie (Nom)                               | 220-240 V  |
| <b>Cechy systemu</b>                         |            |
| Kondensator                                  | brak       |
| <b>Mechanika i korpus</b>                    |            |
| Kolor obudowy                                | niebieska  |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Informacje o trzonku            | 2P                                  |
| <b>Dane produktu</b>            |                                     |
| Pełny kod produktu              | 871150076497326                     |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT |
| EAN/UPC - Produkt               | 8711500764973                       |
| Kod zamówienia                  | 76497326                            |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                   |
| Opis lokalnego kodu             | 4025105                             |
| Numerator - Packs per outer box | 500                                 |
| Material Nr. (12NC)             | 926000192703                        |
| Net Weight (Piece)              | 7,000 g                             |

Rysunki techniczne

F

| Product                             | C (max) | E (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |

S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT

