

zasilacze DC bez filtra

jednofazowe



0470 53



0470 54



Dane techniczne **str. 312**

Zasilacze do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagane jest napięcie stałe 24 V lub 48 V. Zasilacz wyposażono w:

- transformator bezpieczeństwa z filtrem przeciwzakłóceń, podwójne zaciski,
- wkładkę bezp. zabezpieczającą uzwojenie wtórne,
- wskaźnik obecności napięcia na uzwojeniu wtórnym.

Montaż na wsporniku montażowym TH 35 do 120 W, powyżej 120 W montaż za pomocą śrub.

Dostarczane z izolowaną szyną łączeniową do szybkiego połączenia zacisków N i $\pm$.

Zgodność z normami: PN-EN 61558-2-6, UL 60950 oraz CAN/CSA C22-2 N°60950.00.

Pak.	Nr ref.	Zasilacze jednofazowe			
		24 V			
		230/400 V ~ ± 15 V (pierwotne)			
		24 V (wtórne)			
		Moc [W]	Prąd [A]	Maks. przekrój przewodów przyłączanych do zacisków [mm ²]	
				pierwotnych	wtórnych
1	0470 52	60	2,5 ⁽¹⁾	6	6
1	0470 53	120	5	6	6
1	0470 54	240	10	6	6
1	0470 55	360	15	6	6
		48 V			
		230/400 V ~ ± 15 V (pierwotne)			
		48 V (wtórne)			
1	0470 61	48	1 ⁽¹⁾	6	6
1	0470 62	120	2,5	6	6
1	0470 63	240	5	6	6
1	0470 64	480	10	6	6
1	0470 65	720	15	6	6



ZASILACZE DC



MNIEJSZE GABARYTY

Zaspokajają wszystkie potrzeby w zakresie zasilania obwodów:

- > bezpieczeństwo
- > niezawodność
- > łatwość montażu
- > zgodność z normami



⁽¹⁾ Brak ekranu.