

ZIM-24E



Specyfikacje

Numer katalogowy	004804084
Opis	ZIM-24E
Nazwa klasy	Zasilacz
Sposób montażu	TH35
AC Napięcie cewki U_c (V)	180 - 264 V AC
Stopień ochrony IP	20
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Znamionowe napięcie sterujące U_c (V) DC	21.6 - 28 V DC
Prąd wyjściowy (A)	2,5 A
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Instrukcja obsługi

Katalog danych technicznych

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002540
Nazwa klasy	Zasilacz DC
Ukosowarka (elektryczna)	20
Zakres napięcia wyjściowego	24V DC
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	21.6 - 28 V DC
Stelaż montażowy do przemysłowych systemów sterowania ogrzewaniem	AC
Napięcie wyjściowe 1	21.6...28V
Zakres nastawy napięcia wyjściowego	1
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1	24V
Odporność na zwarcie	1
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz	180...264V
Akcesoria do drabin/rusztowań	60W
Stabilizowany	1
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie	1
Wersja modułowa	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	4,5
Możliwość montażu bezpośredniego	
Stopień ochrony (IP)	IP20